



深圳市龍威清潔劑有限公司

Shenzhen LongWei Cleaning agent Co. Ltd.

LW-303 洗模水

一、洗模水性质用途:

1、LW-303[洗模水]适用于硅胶、橡胶模具污垢清洁,使用该产品对模具没有损伤,减少企业模具维护。

外观	比重	PH 值	沸点	引火点
淡黄色透明液体	1.09±0.2	13	120℃	无

二、优点:

- 1、硅胶模具直接清洗,无须停机,不影响生产。
- 2、此产品为半水基型清洗剂,可适当的加水稀释使用,可清除油污或轻度的铁锈。

三、使用方法:

1、散布法: 请将原液或稀释液连续喷洒在模温 120-200℃的模具上, 喷涂的过程中不要让洗模水蒸发干, 需要持续的填补喷洒洗模水, 待洗模水对污垢反应 2—3 分钟后, 污垢浮起, 就用清水冲洗干净。

2、**浸渍法:** 铁槽内盛装原液或稀释液, 加温到 100℃左右浸渍 2-3 分钟。或将模具加温到 95℃以上, 直接投入洗模水溶液中, 浸泡 2-5 分钟左右, 可见污垢溶解后取起, 再用清水冲洗即可。

四、注意事项:

- 1、本品为碱性溶液, 作业时请戴胶手套操作;
- 2、如果手或皮肤沾到溶液时, 请用清水冲洗;
- 3、喷砂、镜面模具、抛光模具不可以使用;
- 4、清洗电镀模具时须按 1:5 比例兑水稀释使用, 其它模具视模具的污垢程度兑水使用;
- 5、对于有表面处理过的模具需进行测试后再使用;
- 6、建议清洗后的模具使用脱模剂脱模。

五、包装:

LW-303 洗模水包装为 5 公斤/罐、20 公斤、25 公斤/桶装。