



深圳市龍威清潔劑有限公司

Shenzhen LongWei Cleaning agent Co. Ltd.

LW-308 铁氟龙模具洗模水

一、洗模水性质用途：

LW-308[洗模水]适用于模具表面为喷涂铁氟龙专用清洁剂，模具污垢快速全清除，使用方便，使用该产品清洗模具对铁氟龙模具表面没有损伤，能延长模具使用寿命，减少企业模具维护保养成本，提高处理模具效率，经济方便实用，各模具表面污垢处理首选方案。

外观	比重	PH 值	沸点	引火点
半透明液体	1.30±0.005	13	120℃	无

二、优点：

高温模具直接清洗，瞬间内完全清除污垢。除垢后的模具干净光亮，即能提高产品品质，又能提高生产效率。

直接能降低生产成本，油污或轻度的铁锈亦可以清除。

三、使用方法：

请将原液或稀释液连续喷洒在模温 120-200℃的模具上，喷涂的过程中不要让洗模水蒸发干，需要持续的填补喷洒洗模水，待洗模水对污垢反应 2—3 分钟后，污垢浮出、软化离开模具，就用清水冲洗干净，然后用气枪吹干模具表面上的水分，放回机台上加温可正常生产。

四、注意事项：

- 1、本品为碱性溶液，作业时请戴胶手套操作；
- 2、如果手或皮肤沾到溶液时，请即用大量流动清水冲洗；
- 3、因为是碱性物质，抛光模具询问客服后在确定可不可以使用；
- 4、清洗电镀模具时须按 1:5 比例兑水稀释使用（否则太高浓度清洗电镀类模具，有可能对模具表面电镀层有损伤）。其它模具视模具的污垢程度兑水使用；
- 5、对于有特殊表面处理过的膜具需进行测试后再使用；
- 6、建议清洗后的模具首模产品使用脱模剂脱模。

五、包装：

LW-308 洗模水包装为 5 公斤/罐、20 公斤、25 公斤/桶装等。