



深圳市龍威清潔劑有限公司

Shenzhen Longwei cleaning agent Co. Ltd.

地址：深圳市龙岗区龙新社区盈科利工业园 F 栋

电话：0755-3383 3084 传真：0755-3383 3085

LW—365 通用脱模剂

一、简介：

LW—365 通用脱模剂是一款通用于**氟橡胶、氟硅胶、硅橡胶、聚氨酯、环氟树脂**和其他一些热固性树脂的成型脱模剂，少残留、无沉淀物的硅橡胶制品水性脱模剂，在硫化中能迅速达到离模清洁的脱模作用。

二、性能指标

外观	比重	ALKALI: PH	离子性	稀释溶剂	建议比例
透明液体	1.01±0.02	8	非离子	水	20—50 倍

三、优点

本品适用于各类合成硅胶、橡胶产品，不易被氧化并不易与大部分的化学物质反应。**喷一次能达到多次离型，兑水比例大，成品成型率高不易撕裂。**当模具温度高时仍然稳定。不遗留胶质或残余物质造成产品表面的污染。

四、使用方法

直接将本品用清水稀释后，喷洒在模具表面即可；具体稀释比例根据产品成型脱模稀释。

五、注意事项

- 1、初次使用时请使用将模具清洗干净，除去之外的其它脱模剂残留。
- 2、均匀喷洒在模具上，让脱模剂在模具上形成薄膜，以增加离型效果。
- 3、请储藏于室内阴凉处，勿太阳长时间照射，有效期 24 个月。

六、包装

LW365 通用脱模剂包装为 5kg/罐；20kg/桶。