



深圳市龍威清潔劑有限公司

Shenzhen Longwei cleaning agent Co. Ltd.

地址：深圳市龙岗区龙新社区盈科利工业园 F 栋

电话：0755-3383 3084 传真：0755-3383 3085

LW—366 硅胶脱模剂

一、简介：

LW—366 硅胶脱模剂是一款无沉淀物的环保水性脱模剂，在硅胶制品硫化中能达到离模清洁的脱模作用。硅胶脱模剂已通过欧盟环保和卤素检测。

二、性能指标

外观	比重	ALKALI：PH	离子性	稀释溶剂	建议比例
透明液体	1.01±0.02	9	非离子	水	20—30 倍

三、优点

本品适用于硅胶所有产品，当温度改变时不易被氧化。（**不会分解油墨，不影响成品二次加工，如喷漆、印刷、贴合等**）贮存稳定，易于处理，不遗留胶质或残余物质对产品表面的污染，节约成本。

四、使用方法

将硅胶脱模剂用清水稀释后，喷洒在模具表面即可；具体稀释比例根据硅胶产品离型效果。

五、注意事项

- 1、初次使用时请将模具清洗干净。
- 2、当稀释比例过大时，脱模困难，请缩小兑水比例。
- 3、请储藏于室内阴凉处，勿太阳长时间照射，有效期 12 个月。

六、包装

LW366 硅胶脱模剂包装为 20 公斤/桶。