



深圳市龍威清潔劑有限公司

Shenzhen Longwei cleaning agent Co. Ltd.

地址：深圳市龙岗区龙新社区盈科利工业园 F 栋

电话：0755-3383 3084 传真：0755-3383 3085

LW369-1 氟橡胶脱模剂

概述：

LW369-1 氟橡胶脱模剂是用于橡胶制品、环氧树脂、聚酯、和其他一些热固性树脂的成型脱模剂。本品为分子聚合物、脱模强度大。不污染模具表面。适用于橡胶制品模压，树脂热固成型脱模离型。

优点：

兑水比例大，模具表面不积垢、制品不油腻、不影响制品的后续加工；环保水性。

性能指标：

1、外观：透明浅黄色

2、比重：1.01±0.02

3、PH 值：8±1

4、建议比例：兑清水 10-30 倍

5、适用胶种（如橡胶，轮胎，鞋底，输送带，密封件，减震件，聚氨脂等（如天然胶、丁晴胶、丁基胶，三元胶，乙丙胶、氟橡胶等）。

使用方法：

使用时请将模具清洗干净，模具表面干燥清洁。将本品用清水稀释后，距离模具 20CM~30CM 均匀地喷涂在模具表面，具体稀释比例需根据产品成型离型效果稀释。

注意事项：

1、初次使用时请将模具清洗干净。

2、当稀释比例过大脱模困难现象，请缩小兑水比例使用。

3、请储藏于室内阴凉处，注意防冻防晒，开封后注意密封盖好。有效期 24 个月。

包装

LW369-1 氟橡胶脱模剂包装为 5 公斤/罐、20 公斤/桶。