



深圳市龍威清潔劑有限公司

Shenzhen Longwei cleaning agent Co. Ltd.

地址：深圳市龙岗区龙新社区盈科利工业园 F 栋

电话：0755-3383 3084 传真：0755-3383 3085

水性聚氨酯 PU 脱模剂

概述：

水性聚氨酯 PU 脱模剂适用于各种聚氨酯制品的脱模，如 PU 聚氨酯鞋底、PU 鞋材、聚氨酯弹性体、PU 玩具、硬泡聚氨酯、软泡聚氨酯等。

优点：

- 1、本品为高浓缩水性环保型产品，具有很好的平滑、隔离脱模性、耐高温性能；
- 2、使用后对模具无腐蚀，不转移至成品上，容易加工处理（如喷漆、电镀等）；
- 3、脱模方便、稀释倍数高、使用成本低、效果好的特点；
- 4、可提高模具与聚合物之间的润滑性且在模具表面无结垢现象、便于清洗。

性能指标：

外观：乳白色 比重： 1.01 ± 0.02 PH 值： 8 ± 1

使用方法：

建议水性聚氨酯 PU 脱模剂可直接使用或加水稀释，一般稀释比例为 5-25 倍，将稀释好的脱模剂均匀的喷在模具上。

注意事项：

- 1、初次使用时请将模具清洗干净，以保证使用效果。
- 2、当稀释比例过大时，将造成脱模困难现象，请缩小兑水比例使用。
- 3、请储藏于室内阴凉处，注意防冻防晒，开封后注意密封盖好保管。有效保持期 24 个月。

包装

LW369-2 聚氨酯脱模剂包装为 5 公斤/罐、20 公斤/桶。