LW-359 橡胶脱模剂(橡胶内添加脱模剂)

润模力是一种具有润滑性能的内添加橡胶脱模剂，胶料流动性好，易脱模，降低产品不合格率，辅助外用脱模剂，提高模具的使用寿命，延长模具清洗间隔时间。

产品性质：

外观　　白色颗粒粉料

成分　　合成表面活性剂，脂肪酸金属皂，低分子量有机单体共聚物，载体混合物。

适用胶种：NP、ZR、BR、SBR、NBR、CR、EPOM、FKM 及再生胶等。

产品优点：

1、本品使胶料在硫化时流动性好，容易充盈模具的花纹和菱角，在和模具之间的形成细腻光滑的表面，减少因流动性差造成的次品；

2、本品使制品表面形成薄膜，制品脱模后具有圆润光亮的表面，抗氧化，抗龟裂的性能；

3、本品润滑性能好，使各种橡胶添加剂分散，均匀混合；提高橡胶的工艺操作性减少橡胶粘辊，不影响模压制品后加工的粘合，印刷等工序；

4、本品对胶料的硬度，定伸应力，抗伸强度等物理机械性能，抗老化性能均无明显影响；

5、本品与胶料相容，且性能稳定，对硫化系统互不干扰。

使用方法：

1.在混炼胶料时与其他橡胶材料一同加入；

2.使用量按生胶的 2-3 份的比例添加，多数配方用 2.5 份，最多不超过 5 份。

包装及储存：

1、强力复合袋包装，内衬塑料袋，净重 25KG；

2、存放于阴凉干燥处，注意防潮，有效期 24 个月。